

Koax-Kabel UV-resistent, 100dB, 2x geschirmt, Class A



Artikel Nr.: N1202

Koax-Kabel UV-resistent, 100dB, 2x geschirmt, Class A

Für Außenbereich, Erdkabel, UV-resistent, Klasse A mit
Meter Markierung; Klasse A . Dämpfung bei 20°C in dB/100
m; 100 MHz-6,1 dB; 200 MHz-7,7 dB; 300
MHz-9,6 dB; 500 MHz-13,4 dB; 800 MHz-17,7
dB; 1000 MHz-20,2 dB; 1350 MHz-22,5 dB;
1750 MHz-26,7 dB; 2050 MHz-30,6 dB; 2150
MHz-32,1 dB

- Innenleiter: 1,1 mm STAKU - Aussendurchmesser: 6,8 mm -

Schirmungsmaß: >100 dB - Schirmung doppelt 1. Schirm

AL-Folie 2. Geflecht 128 - Impedanz 75 ohm - Material

Außenmantel: PE - Farbe schwarz Abgabe meterweise oder Rolle
mit 100 m Länge.

Preis : 0.40 EUR

Staffelpreis:

ab Menge 10 per Einheit 0.35 EUR

ab Menge 100 per Einheit 0.33 EUR