# LED Solar-Wandleuchte mit Bewegungsmelder 3,2 W

Artikel Nr.: N8178
LED Solar-Wandleuchte mit Bewegungsmelder 3,2 W
Lichtlösung für Hauseingänge, Carports & Treppen

trendige neue Stromlinienform & schöner Lichteffekt
keine Energiekosten - maximale Energieeffizienz (A++) dank 2,3 Wp Monokristallinem Silizium Solarpanel
intelligenter PIR-Sensor - 4 Modi, Einschaltung bei <30 Lux
sehr helles Licht - innovative LEDs (SMD2835, 28 x vorn, 2 x hinten)
austauschbare, langlebiger Li-Ion-Akku (18650) 3,7 V / 2000 mAh Batterie
IP65 - perfekter Schutz bei jedem Wetter (-20～50°C)
ABS+PC+Anti-UV Material - langlebig & formbeständig
Technische Daten
Akku: wiederaufladbar ja, max. Kapazität 2 AhTechnologie Lithium-Ionen Akku (Li-ion) 18650Spannung 3,7 V, max. Kapazität 2000 mAhAnzahl Zellen: 1 StückLichtquelle: Leuchtdiode (LED)Lichtfarbe: vorn neutral-weißLeuchtmittel-Typ: SMD 2835 LEDLeistungsaufnahme: 3,2 WLichtfarbe hinten: warm-weißentspricht Glühlampe: 38 WSensor-Typ: Passiv-Infrarot (PIR)Dimmbarkeit: nicht dimmbarmax. Erkennungsreichweite: 6 mAnzahl LEDs vorn: 28 Stückmax. Erfassungswinkel: 120 °Nennlichtstrom: 400 lmAnzahl LEDs hinten: 2 StückSolarpanel Typ: 2,3 Wp Monokristallinmax. Leuchtdauer: 30 hmax. Leuchtweite: 7 mAbschaltverzögerung von: 20 sFarbtemperatur vorn: 4000 KAbschaltverzögerung bis: 30 sFarbtemperatur hinten: 3000 KLichtausbeute: 125 lm/WInstallationshöhe von 2 m bis 4 mFarbwiedergabeindex: 80 RaSchutzart: IP65Nennlebensdauer: 35000 Std.Anzahl Schaltzyklen: 10000 Stk.Farbe: WeißMaterial: ABS, PCKennzeichnungen: CE, WEEEBetriebstemperatur ab -20 °CBetriebstemperatur bis 50 °CLänge: 212 mmBreite: 140 mmHöhe: 109,2 mm IP65 - perfekter Schutz bei jedem Wetter (-20～50°C)
ABS+PC+Anti-UV Material - langlebig & formbeständig
Der Multifunktionsschalter kann 3 Modi schalten.
Drücken Sie den Multifunktionsschalter je 1x kurz um den jeweils nächsten Modus zu schalten.
Modus A:
Vorder- und Rücklicht schalten sich bei Dämmerung oder einer Umgebungshelligkeit von ≤30 lx mit 20 % der maximalen Leistung für etwa 5 Stunden ein und danach wieder ab.Der Bewegungsmelder ist deaktiviert.
Modus B:

Neuhold Elektronik

# LED Solar-Wandleuchte mit Bewegungsmelder 3,2 W

Vorder- und Rücklicht leuchten nach dem Auslösen durch eine Bewegung im Erfassungsbereich mit voller Leistung. Nach 20 Sekunden ohne Bewegung reduziert sich die Leistung dauerhaft auf 3 % bis zur erneuten Bewegungserfassung.
Modus C:
Vorder- und Rücklicht leuchten nach dem Auslösen durch eine Bewegung im Erfassungsbereich mit voller Leistung. Vorder- und Rücklicht schalten sich nach 30 Sekunden ohne Bewegung aus bis zu einer erneuten Bewegungserfassung.
Modus D:
Das Produkt ist vollständig ausgeschaltet.

Preis : 39.95 EUR

Neuhold Elektronik