

Regelbare Entlötstation 80W 160-480°C mit ESD-Schutz



Artikel Nr.: N8509

Regelbare Entlötstation 80W 160-480°C mit ESD-Schutz

Die Entlötstation bietet eine ergonomisch vorteilhafte pistolenförmige Entlötpumpe und ermöglicht die rationelle Säuberung von Lötstellen. Die Anzeige (LCD) gibt stets Überblick über die Soll- und Ist-Temperatur der Station. Das ermöglicht das einhändige Erwärmen der Lötstelle und anschließendes Absaugen des verflüssigten Lotes. Dank der ESD-Schutzfunktion können auch empfindliche Bauteile bearbeitet werden.

Leistungsmerkmale

ideal für Hobby-Elektronik, Schule, Werkstatt, Service, Fertigung und Labor

kompaktes, stabiles, schutzisoliertes Gehäuse aus lackiertem Stahlblech mit Kunststoff-Frontblende

komplett mit EntlötKolben und Halter

Anzeige: LC-Display mit Sollwert/Istwert

elektronische Sensor-Temperatursteuerung

kurze Aufheizzeiten dank großzügig dimensioniertem Netzteil

leistungsstarker 80W EntlötKolben für einen weiten

Anwendungsbereich

Temperatureinstellung in 1 Grad-Schritten über Tasten

Temperatur-Einstellbereich 160...480°C

optische und akustische Fehlermeldung im Falle einer

Betriebsstörung

Keramik-Heizkörper

ESD-Schutz

Technische Daten Entlötstation ZD 915Modell:

ZD-915Eingangsspannung: 230V/50HzHauptsicherung:

3,15AEntlötpistole: Spannung: 24VAC, Leistung: 80W

(Aufheizleistung 130W), Temperaturbereich: 160-480°C,

Unterdruck: 0,8barAbmessungen (BxHxT):

180x173x225mmGewicht: ca. 3,3kg

Lieferumfang ZD915 ESD

Entlötstation ZD 915

Netzkabel

Entlötpistole ZD-552 mit Spitze N5-2 (1,0mm)

Regelbare Entlötstation 80W 160-480°C mit ESD-Schutz

2 Entlötippen N5-1 (0,8mm) und N5-3 (1,2mm)
3 Reinigungsnadeln für die Entlötippen
Ersatzfilter für die Entlötpistole
Entlötpistolen-Ablage zum Anstecken an die Station
Bedienungsanleitung deutsch und englisch

Preis : 129.00 EUR

Neuhold Elektronik