

3 1/2-stelliges Digital-Multimeter AC-907N



Artikel Nr.: N4384

3 1/2-stelliges Digital-Multimeter AC-907N

3 1/2-stelliges Digital-Multimeter mit 1999 counts, Zifferngröße 21 mm, manuelle Bereichsumschaltung und Messbereicheinblendung im LCD Display. 9 Messbereiche für Gleich-/Wechselspannung, Gleich-/Wechselstrom, Widerstand, Kapazität, Durchgangsprüfer, Temperatur, Frequenz, Transistor und Diodentest. Data Hold, Auto power off, Low-Battery-Anzeige, Überlastungsschutz.

Überspannungskategorien: 600V CAT III (1000V) und CAT IV (600V)
Arbeitstemperatur: 0 ~ 40°C (<80% RH)Anzeige: LCD Display 3 1/2
Stellen (1999) 3 Messzyklen/sÜberlaufanzeige: „1“Low Battery Anzeige:
Stromversorgung: 9V Blockbatterie (6F22)Maximale Spannung
zwischen 600V AC RMS oder 1000V DC Eingangsbuchse und Erdung:
MessbereicheGenauigkeitsangaben: ±(% of rdg +
digits)Arbeitstemperatur: 18°C~28°C, relative Luftfeuchtigkeit ≤
70%

Technische Daten:

DCV: 200 mV / 2 / 20 / 200 / 1000 Volt ± 0,5% ACV: 2
/ 20 / 200 / 750 Volt ± 0,8% DCA: 2 / 20 / 200 mA ± 0,8%, 10 A
± 2% ACA: 20 / 200 mA ± 1,0%, 10 A ± 3% Widerstand:
200 Ω / 2 / 20 / 200 kΩ / 2 / 20 MΩ ± 1,0%, 200
MΩ ± 6% Kapazität: 2 / 20 / 200 nF / 2 µF ± 4%, 100 µF ±
6% Transistortest: hFE: 1 ~ 1000 Diodentest: Durchgangsprüfer:
AkustischTemperatur: -20°C bis + 1000°C Frequenz: 200kHz ±
2%
Stromversorgung: 9V-Blockbatterie Abmessungen: 195 x 92 x 55
mm Gewicht: ca. 380 g mit Batterie

Zubehör: Batterie, Prüfkabel, Temperaturfühler, deutsche
Bedienungsanleitung, Gehäusefarbe schwarz mit grünem Holster.

Preis : 38.95 EUR