

LED-Außenstrahler, 50 W mit 4250 lm, neutralweißem Licht (4000 K



Artikel Nr.: N2138

LED-Außenstrahler, 50 W mit 4250 lm, neutralweißem Licht (4000 K
LED-Außenstrahler, 50 W mit 4250 lm, neutralweißem Licht (4000 K) und M16-Kabelverschraubung, für den Außeneinsatz geeignet (IP65)

Sehr heller und funktioneller LED-Strahler in kompaktem Design für Hauseingänge, Garagen, Carports, Fassaden und Zugangswege
Schnelle und einfache Montage dank praktischer M16-Kabelverschraubung mit Steckfunktion für Klemmbereich, Kabeldurchmesser 4-10 mm

LED-Außenbeleuchtung mit großem 100°-Abstrahlwinkel ist ideal als Gartenstrahler oder zur Beleuchtung von Fassaden geeignet.

Stabiler, abgeschrägter Haltebügel zur Wandmontage oder Befestigung auf einem Stativ mit Rotationsbereich von bis zu 180°

LED-Scheinwerfer mit hochwertigem, stoßfestem

Aluminium-Druckgussgehäuse und transparentem, gehärtetem Glas für eine lange Lebensdauer im Außenbereich

LED-Flutlichter haben gegenüber Halogen-Scheinwerfern ein Energieersparnis von bis zu 80 %.

Auch als Gartenstrahler einsetzbar

Max. Leistungsaufnahme: 50 W, Lichtquelle: Leuchtdiode (LED), Leuchtmittel-Typ: SMD 2835 LED, Farbtemperatur: 4000

KBetriebsspannung: 230 V (AC), Nennlichtstrom: 4260 lm,

Bemessungslichtstrom: 4250 lm Anzahl LEDs: 50, , Lichtausbeute: 85 lm/W Zündzeit: 0.1 s, max. Anlaufzeit bis 60% Licht: 1 s,

Farbwiedergabeindex: 82 Raelektrischer Leistungsfaktor: 0.9,

Lampenlebensdauerfaktor: 1 gewichteter Energieverbrauch: 30

kWh/1.000 h, Lichtfarbe: neutral-weiß Dimmbarkeit: nicht dimmbar,

empfohlene Installationshöhe: 2.3 - 3 m Schutzart: IP65

Download
Datenblatt

Preis : 27.70 EUR