

LED-Außenstrahler, 100 W mit 8500 lm, neutralweißem Licht (4000



Artikel Nr.: N2139

LED-Außenstrahler, 100 W mit 8500 lm, neutralweißem Licht (4000 K) und M16-Kabelverschraubung, für den Außeneinsatz geeignet (IP65)

Sehr heller und funktioneller LED-Strahler in kompaktem Design für Hauseingänge, Garagen, Carports, Fassaden und Zugangswege. Schnelle und einfache Montage dank praktischer M16-Kabelverschraubung mit Steckfunktion für Klemmbereich, Kabeldurchmesser 4-10 mm.

LED-Außenbeleuchtung mit großem 100°-Abstrahlwinkel ist ideal als Gartenstrahler oder zur Beleuchtung von Fassaden geeignet. Stabiler, abgeschrägter Haltebügel zur Wandmontage oder Befestigung auf einem Stativ mit Rotationsbereich von bis zu 180°. LED-Scheinwerfer mit hochwertigem, stoßfestem Aluminium-Druckgussgehäuse und transparentem, gehärtetem Glas für eine lange Lebensdauer im Außenbereich. LED-Flutlichter haben gegenüber Halogen-Scheinwerfern ein Energieersparnis von bis zu 80 %.

Auch als Gartenstrahler einsetzbar

Max. Leistungsaufnahme: 100 W, Lichtquelle: Leuchtdiode (LED), Leuchtmittel-Typ: SMD 2835 LED, Farbtemperatur: 4000 K, Betriebsspannung: 230 V (AC), Nennlichtstrom: 8515 lm, Bemessungslichtstrom: 8500 lm, Anzahl LEDs: 120, Lichtausbeute: 85 lm/W, Zündzeit: 0.1 s, max. Anlaufzeit bis 60% Licht: 1 s, Farbwiedergabeindex: 82, Elektrischer Leistungsfaktor: 0.9, Lampenlebensdauerfaktor: 1, gewichteter Energieverbrauch: 100 kWh/1.000 h, Lichtfarbe: neutral-weiß, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, empfohlene Installationshöhe: 2.3 - 3 m, Schutzart: IP65

Preis : 47.00 EUR