TECHNISCHES DATENBLATT
TECHNICAL DATA SHEET

IKS Klebeband Systeme

Gewebe-Klebebänder
Cloth Tapes



G 759 PE-beschichtetes Gewebeband
Basic Duct Tape

Beschreibung / Description

PE-beschichtetes Gewebe, mit einem synthetischen Kautschukkleber beschichtet.

PE-coated cloth, single side coated with a synthetic rubber based adhesive.

① PE-Folie / PE-film

② Gewebe / cloth

③ synth. Kautschukkleber / synth. rubber adhesive

Technische Daten / Technical data

Träger / carrier	PE-beschichtetes Gewebe / PE-coated cloth
Mesh: Summe der Fäden / sum of threads inch²	27
Gesamtdicke / total thickness	0,16 mm
Klebstoffbasis / adhesive-base	Synthesekautschuk / synthetic rubber
Klebkraft / peel adhesion	≥ 4,8 N/cm | ≥ 12,0 N/25mm
Oberflächenklebrigkeit / tack	sehr hoch / very high
Reißkraft / tensile strength	≥ 20 N/cm | ≥ 50 N/25mm
Reißdehnung / elongation	10 %
Temperaturbeständigkeit / temperature-resistance	–30 °C bis / up to +50 °C (1 h)
UV-Beständigkeit / UV-resistance	begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	begrenzt / limited
Verarbeitungstemperatur / working temperature	empfohlen / recommended +5 °C bis / up to 40 °C
Kern Ø / core diameter mm	76 mm
Lagerstabilität / storage life 18 °C / 55 % RF (Trocken / dry +5 °C bis / up to +25 °C, UV-geschützt / UV protected)	12 Monate / 12 months

Die verwendeten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie DIN, AFERA, FINAT, PSTC oder internen Prüfmethoden, die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on recognized specifications like DIN, AFERA, FINAT, PSTC or internal test methods, which may be presented on request.

Anwendungen / Application

- Abdichten, Abdecken
- Fixieren, Verpacken
- Reparieren
- Do-it-yourself

- Sealing, covering
- Patching, packaging
- Repairing
- Do-it-yourself

Verpackungseinheiten / Packaging unit

Rollenlänge / roll length 50 m

Bandbreite / roll width mm	36	48	75	100
Rollen pro Karton / rolls per carton	24	24	12	12

Abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich / different packaging units available upon request

Farben / Colours

schwarz / black

silber / silver

Weitere Farben auf Anfrage / Other colours on request

Stand Juli 2020 · ersetzt Ausgabe vom August 2018
As of July 2020 · replaces edition of August 2018

IKS Klebebandsysteme GmbH & Co. KG
Weidenstraße 26
D-57290 Neunkirchen-Zeppenfeld
Telefon +49 (0) 2735 / 76548-0
Telefax +49 (0) 2735 / 76548-100
e-Mail info@iks-klebeband.de
Internet www.iks-klebeband.de

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.

All technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance. Samples are available free of charge. Our sales team is also available to assist customers with their tape.