

Profi-Digitalmultimeter True RMS

PAN Profimeter-2

Digital-Multimeter True RMS CAT III 600V mit kontaktlosem Spannungsprüfer + automatischer Bereichswahl - ab Jul. 2025

- Automatische Bereichswahl
- Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken 5999
- Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)
- Min- /Max- Speicher
- Relativwertmessung
- Temperaturmessung
- Digitalanzeige 22 mm
- True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- Data-Hold
- Diodentest
- LED-Taschenlampe
- Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler -40°C ~ 250°C, Bedienungsanleitung



Technische Daten		PAN Profimeter-2
Gleichspannung DC (V =)		10 µV - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)		10 µV - 600 V
Gleichstrom DC (A =)		0,1 µA - 10 A
Wechselstrom AC (A ~)		0,1 µA - 10 A
Widerstand (Ω)		0,1 Ω - 60 MΩ
Akustischer Durchgangsprüfer •))		< 30 Ω
Frequenz (Hz)		0,001 Hz - 10 MHz
Tastgrad in % (PBM)		1 - 99 %
Kapazität (F)		10 pF - 100 mF
Temperatur (°C) (Fühler Typ K)		-20 - 1000 °C
Umgebungstemperatur (°C)		0 - 40 °C
Genauigkeit (%)		0,5 % - 5,0 %
Abmessungen Gerät		166 x 78 x 48 mm
Gewicht (Brutto / Netto)		367 / 252 g
Benötigte Batterie(n):		2x 1,5 V AAA
Messkategorie (CAT)		CAT III 600 V



[PAN Profimeter-2 Video DE:](#)



[PAN Profimeter-2 Video EN:](#)

