

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

**Lötzinn bleifrei, ø 0,8 mm, 50 g**

- Flussmittelgefüllter Lötdraht mit einem Durchmesser von 0,8 mm, ideal z. B. für das Löten von Elektronik
- Sorgt für eine einfache, homogene Benetzung der Lötstelle durch den Flussmittelkern aus Kolophonium
- No-Clean-Lösung mit kontinuierlicher Flussmittelseele, die keine Reinigung der Lötstelle nach dem Gebrauch erfordert
- Mit reduziertem Spritzverhalten für eine erhöhte Sicherheit des Anwenders und den Schutz des Werkstücks
- Halogenfrei und mit geringer Rauchentwicklung
- Perfekt für das Weichlöten bei niedrigen Temperaturen bis 450 °C im maschinellen und im Handlötbereich
- Zusammensetzung: 0,3 % Silber, 0,7 % Kupfer, 99 % Zinn, Flussmittelanteil: 2,5 %, Schmelzpunkt 217° C

**Solder Lead-Free, ø 0.8 mm, 50 g**

- Flux-filled solder wire with a diameter of 0.8 mm, ideal e.g. for soldering electronics
- Simple, homogeneous wetting of the solder joint thanks to the rosin flux core
- No-clean solution with continuous flux cores that does not require cleaning the solder joint after use
- Reduced spattering for increased user safety and protection of the workpiece
- Halogen-free and with low smoke emission
- Perfect for soft soldering at low temperatures up to 450 °C in the automated and hand soldering area
- content: 0.3 % silver, 0.7 % copper, 99 % tin, content of flux core: 2.5 %, melting point 217° C

**Änderungen**

Datum Name

Bezeichnung

Blatt

LZ 0.8mm 50g Spule - bleifrei

goobay®

I  
1/1Zeichnungs-Nr.:  
77422

von

77422

Änderungen vorbehalten / Subject to change